



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: CATALISADOR P/ PRETO FOSCO VINÍLICO 2:1

(48) 34618001

sac@anjo.com.br

Revisão: 03	Data: 06/07/2018	Página:	1/ 14
1 IDENTIFICAÇÃO	<u> </u>		
1 - IDENTIFICAÇÃO	·		
Nome do produto	CATALISADOR P/ PRETO FOSCO VINÍLICO 2:1		
(nome comercial):			
Código interno de	002536-00		
identificação do			
produto:			
Principais usos recomendados para substância ou mistura:	Catalisador para preto fosco vinilico.		
Nome da empresa:	ANJO QUIMICA DO BRASIL LTDA		
Endereço:	Acesso Estadual Rio Maina, nº 1165, Bairro Vila Macarini 800, Criciúma - SC - Brasil	, CEP: 88	818-
Telefone para	(48) 34618000 (48) 34618049		
contato:			
Telefone para emergências:	CIATox/SC (Centro de Informação e Assistência Toxicoló Catarina) 08006435252	gica de S	anta

		~		
7	TDFNTTFT	cacac	DE DEI	ロエへへと
/ -	11 <i>)</i>	L.AL.AL)	IJE PEI	KIGIUろ

Fax: E-mail:

2 - IDENTIFICAÇÃO	D DE PERIGOS
Classificação de	Líquidos inflamáveis - Categoria 2
perigo do produto	Toxicidade aguda - Oral - Categoria 5
químico:	Corrosão/irritação à pele - Categoria 1B
	Lesões oculares graves/irritação ocular - Categoria 1
	Toxicidade à reprodução - Categoria 2
	Toxicidade para órgãos-alvo específicos - Exposição única - Categoria 3
	Toxicidade para órgãos-alvo específicos - Exposição repetida - Categoria
	2
	Perigoso ao ambiente aquático - Agudo - Categoria 2
Sistema de	Norma ABNT-NBR 14725-2:2009 - versão corrigida 2:2010.
classificação	Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de
utilizado:	Produtos Químicos, ONU.
Outros perigos que	O produto não possui outros perigos.
não resultam em	
uma classificação:	

Elementos apropriados da rotulagem





FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: CATALISADOR P/ PRETO FOSCO VINÍLICO 2:1

Revisão: 03 Data: 06/07/2018 Página: 2/ 14

Pictogramas:



Palavra de PERIGO advertência:

Frases de perigo: H225 Líquido e vapores altamente inflamáveis.

H303 Pode ser nocivo se ingerido.

H314 Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos.

H335 Pode provocar irritação das vias respiratórias.

H336 Pode provocar sonolência ou vertigem.

H361 Suspeita-se que prejudique a fertilidade ou o feto.

H373 Pode provocar danos ao sistema nervoso central por exposição

repetida ou prolongada.

H401 Tóxico para os organismos aquáticos.

Frases de precaução:

PREVENÇÃO:

P201 Obtenha instruções específicas antes da utilização.

P202 Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

P210 Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta ou superfícies quentes. - Não fume.

P233 Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.

P240 Aterre o vaso contentor e o receptor do produto durante transferências.

P241 Utilize equipamento elétrico, de ventilação e de iluminação à prova de explosão.

P242 Utilize apenas ferramentas antifaiscantes.

P243 Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas.

P260 Não inale névoas ou vapores aerossóis.

P261 Evite inalar névoas ou vapores aerossóis.

P264 Lave as mãos cuidadosamente após manuseio.

P271 Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

P273 Evite a liberação para o meio ambiente.

P280 Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular e pro-

teção facial.



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: CATALISADOR P/ PRETO FOSCO VINÍLICO 2:1

Revisão: 03 Data: 06/07/2018 Página: 3/ 14

RESPOSTA À EMERGÊNCIA:

P301 + P330 + P331 EM CASO DE INGESTÃO: Enxágue a boca. NÃO provoque vômito.

P303 + P361 + P353 EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água ou tome uma ducha.

P304 + P340 EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P305 + P351 + P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.

P308 + P313 EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: Consulte um médico.

P310 Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICO-LÓGICA ou um médico.

P312 Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.

P314 Em caso de mal estar, consulte um médico.

P321 Tratamento específico.

P363 Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente.

P370 + P378 Em caso de incêndio: Para a extinção utilize: espuma, neblina d'água, pó químico e dióxido de carbono (CO₂).

ARMAZENAMENTO:

P403 + P233 Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.

P403 + P235 Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco.

P405 Armazene em local fechado à chave.

DISPOSIÇÃO:

P501 Descarte o conteúdo e o recipiente em conformidade com as regulamentações locais.

3 - COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES





FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: CATALISADOR P/ PRETO FOSCO VINÍLICO 2:1

Revisão: 03 Data: 06/07/2018 Página: 4/ 14

Ingredientes ou impurezas que contribuem para o perigo:

Tolueno (CAS 108-88-3): 15,00 - 45,00% 2-propanol (CAS 67-63-0): 12,50 - 37,50% 2-butanol (CAS 78-92-2): 10,00 - 30,00%

Álcool diacetona (CAS 123-42-2): 5,00 - 15,00%

Etanol (CAS 64-17-5): 5,00 - 15,00%

Phosphoric acid (CAS 7664-38-2): 2,50 - 7,50%

4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Inalação: Remova a vítima para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve

esta FISPQ.

Lave imediatamente a pele exposta com quantidade suficiente de água Contato com a pele:

para remoção do material. Retire as roupas ou acessórios contaminados. Em caso de contato menor com a pele, evite espalhar o produto

em áreas não atingidas. Consulte um médico. Leve esta FISPQ.

Contato com os

olhos:

Lave imediatamente os olhos com quantidade suficiente de água, mantendo as pálpebras abertas, durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil e enxague novamente.

Consulte um médico. Leve esta FISPQ.

Ingestão: Não induza o vômito. Nunca forneça algo por via oral a uma pessoa

inconsciente. Lave a boca da vítima com água em abundância. Consulte

imediatamente um médico. Leve esta FISPO.

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos e tardios:

Pode ser nocivo se ingerido. Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos com dor, formação de bolhas e descamação, queimadura, lacrimejamento e dor. Pode provocar irritação das vias respiratórias. Pode provocar sonolência ou vertigem. A exposição repetida provoca

anorexia, dificuldade de concentração, disfunção auditiva, distúrbio do

sono e distúrbio visual.

Notas para o médico:

Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. Se necessário, o tratamento sintomático deve compreender, sobretudo, medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrolíticos, metabólicos, além de assistência respiratória. Em caso de contato com a pele não friccione o local atingido.

5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de extinção: Apropriados: Compatível com espuma, neblina d'água, pó químico e

dióxido de carbono (CO₂)

Não recomendados: Água diretamente sobre o produto em chamas.





FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: CATALISADOR P/ PRETO FOSCO VINÍLICO 2:1

Revisão: 03 Data: 06/07/2018 Página: 5/ 14

Perigos específicos da mistura ou substância:

A combustão do produto químico ou de sua embalagem pode formar gases irritantes e tóxicos como monóxido e dióxido de carbono.

Muito perigoso quando exposto a calor excessivo ou outras fontes de ignição como: faíscas, chamas abertas ou chamas de fósforos e cigarros, operações de solda, lâmpadas-piloto e motores elétricos. Pode acumular carga estática por fluxo ou agitação. Os vapores do líquido aquecido podem incendiar-se por descarga estática. Os vapores são mais densos que o ar e tendem a se acumular em áreas baixas ou confinadas, como bueiros e porões. Podem deslocar-se por grandes distâncias provocando retrocesso da chama ou novos focos de incêndio tanto em ambientes abertos como confinados. Os contêineres podem explodir se aquecidos.

Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio:

Se a carga estiver envolvida pelo fogo, isolar e evacuar a área em um raio mínimo de 800 metros. Utilizar equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) com pressão positiva e vestuário protetor completo. Contêineres e tanques envolvidos no incêndio devem ser resfriados com neblina d'água.

6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência: Para o pessoal de serviço de

Precauções ao meio ambiente:

Evite que o produto derramado atinja cursos d'água e rede de esgotos.

Método e materiais para a contenção e limpeza:

Utilize névoa de água ou espuma supressora de vapor para reduzir a dispersão do produto. Utilize barreiras naturais ou de contenção de derrame. Colete o produto derramado e coloque em recipientes apropriados. Adsorva o produto remanescente, com areia seca, terra, vermiculite, ou qualquer outro material inerte. Coloque o material adsorvido em recipientes apropriados e remova-os para local seguro. Para destinação final, proceder conforme a Seção 13 desta FISPQ.

Diferenças na ação de grandes e pequenos vazamentos: Grandes vazamentos: Neblina d'água pode ser utilizada para reduzir vapores, mas isso não irá prevenir a ignição em ambientes fechados.





FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: CATALISADOR P/ PRETO FOSCO VINÍLICO 2:1

Revisão: 03 Data: 06/07/2018 Página: 6/ 14

7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Medidas técnicas apropriadas para o manuseio

Precauções para Manus manuseio seguro: ção/ex

Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Evite formação de vapores e névoas. Evite exposição ao produto, pois os efeitos podem não ser sentidos de imediato.Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na secão 8.

Medidas de higiene:

Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilização. Remova a roupa e o equipamento de proteção contaminado antes de entrar nas áreas de alimentação.

Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Prevenção de incêndio e explosão:

Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta e superfícies quentes. - Não fume. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. Aterre o vaso contentor e o receptor do produto durante transferências. Utilize apenas ferramentas anti-faiscante. Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas. Utilize equipamento elétrico, de ventilação e de iluminação à prova de explosão.

Condições adequadas:

Armazene em local bem ventilado e longe da luz solar. Mantenha o recipiente fechado. Manter armazenado em temperatura ambiente que

não exceda 35°C.

Não é necessária adição de estabilizantes e antioxidantes para garantir

a durabilidade do produto.

Materiais adequados para embalagem:

Semelhante à embalagem original.

Materiais

para embalagem.

inadequados para

embalagem:

Não são conhecidos materiais inadequados para este produto.

8 - CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Parâmetros de controle

Limites de exposição -Tolueno:

ocupacional: LT (NR-15, 1978): 78 ppm*

TLV - TWA (ACGIH, 2015): 20 ppm.

-2-propanol:

LT (NR-15, 1978): 310 ppm*

TLV - TWA (ACGIH, 2012): 200 ppm TLV - STEL (ACGIH, 2012): 400 ppm.

-2-butanol:



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: CATALISADOR P/ PRETO FOSCO VINÍLICO 2:1

Revisão: 03 Data: 06/07/2018 Página: 7/ 14

LT (NR-15, 1978): 115 ppm - 350 mg/m³

TLV - TWA (ACGIH, 2015): 100 ppm.

-Etanol:

LT (NR-15, 1978): 780 ppm

TLV - STEL (ACGIH, 2015): 1000 ppm.

-Álcool diacetona:

TLV - TWA (ACGIH, 2015): 50 ppm.

-Phosphoric acid:

TLV - TWA (ACGIH, 2012): 1 mg/m³ TLV - STEL (ACGIH, 2012): 3 mg/m³

* Absorção também pela pele.

Indicadores

-Tolueno:

biológicos: BEI (ACGIH, 2015): Tolueno no sangue (antes da última jornada da

semana): 0,02 mg/L

Tolueno na urina (final da jornada): 0,03 mg/L

o-Cresol na urina (final da jornada): 0,3 mg/g creatinina B

-2-propanol:

BEI (ACGIH, 2012): Acetona na urina (final da jornada no final da se-

mana de trabalho): 40 mg/L Ne, B

Observações:

B: O determinante pode estar presente em amostras biológicas coletadas de pessoas que não foram ocupacionalmente expostas em uma concentração que poderia afetar a interpretação do resultado. Tais con-

centrações basais estão incorporadas no valor do BEI.

Sq: O determinante é um indicador de exposição à substância química, mas a interpretação quantitativa da medida é imprecisa. Este determinante deve ser usado como teste de triagem, se um teste quantitativo não for viável; ou como teste de confirmação, se o teste quantitativo não for específico e a origem do determinante estiver em questão.

Ne: O determinante não é específico, sendo também observado depois da exposição a outras substâncias químicas.

Outros limites e

-Etanol:

valores:

IDLH (NIOSH, 2010): 3300 ppm (LEL)

-Álcool diacetona:

IDLH (NIOSH, 2010): 1800 ppm MAK-TWA (DFG, 2006): 20 ppm

Medidas de controle de engenharia:

Promova ventilação mecânica e sistema de exaustão direta para o meio exterior. Estas medidas auxiliam na redução da exposição ao produto.

Manter as concentrações atmosféricas, dos constituintes do produto,

abaixo dos limites de exposição ocupacional indicados.

Medidas de proteção pessoal





FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: CATALISADOR P/ PRETO FOSCO VINÍLICO 2:1

Revisão: 03 Data: 06/07/2018 Página: 8/ 14

Proteção dos

olhos/face:

Óculos de proteção.

Proteção da pele e

Sapatos fechados e vestimenta de proteção adequada. Luvas de proteção adequadas.

do corpo: Proteção

respiratória:

Uma avaliação de risco deve ser realizada para adequada definição da

proteção respiratória tendo em vista as condições de uso do produto. Siga orientação do Programa de Proteção Respiratória (PPR), Funda-

centro.

Perigos térmicos: Não apresenta perigos térmicos.

9 - PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Líquido TRANSPARENTE Aspecto (estado

físico, forma e cor):

Odor e limite de

Não disponível.

odor:

Não disponível pH: Não disponível. Ponto de

fusão/ponto de congelamento:

Ponto de ebulição inicial e faixa de

Não disponível. temperatura de

ebulição:

4,4°C (vaso fechado) Ponto de fulgor: Não disponível.

Taxa de evaporação: Inflamabilidade (sólido; gás):

Não aplicável.

Limite inferior/superior de inflamabilidade ou

Densidade relativa:

Superior: 7,1% Inferior: 1,1%

explosividade: Pressão de vapor:

Não disponível Densidade de vapor: Não disponível Não disponível Imiscível em água.

Solubilidade(s): Coeficiente de partição -

Não disponível.

n-octanol/água:

Temperatura de

Não disponível.

autoignição:





FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: CATALISADOR P/ PRETO FOSCO VINÍLICO 2:1

Revisão: 03 Data: 06/07/2018 Página: 9/ 14

Temperatura de

Não disponível.

decomposição:

Viscosidade:

Não disponível.

Outras informações:

Densidade absoluta: 0,84 a 0,88 g/cm³.

10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade: Não é esperada reatividade em condições normais de temperatura e

pressão.

Estabilidade

Produto estável em condições normais de temperatura e pressão.

química:

Possibilidade de reações perigosas:

Tolueno: Reage violentamente com acido sulfúrico fumegante, ácido nítrico, prata, perclorato, dióxido de nitrogênio, haletos não metálicos, ácido acético, hexafluoreto de urânio e compostos orgânicos de nitrogênio com risco de explosão. 2-butanol: A substância pode formar peróxidos explosivos. Reage com alumínio e trióxido de cromo formando gases inflamáveis e explosivos. **Etanol:** Pode formar misturas explosivas com o ar. Risco de explosão em contato com metais alcalinos, óxidos alcalinos e ácido nítrico. Álcool diacetona: Em contato com oxidantes fortes pode entrar em ignição.

Condições a serem

evitadas:

Temperaturas elevadas. Fontes de ignição. Contato com materiais in-

compatíveis.

Materiais incompatíveis: 2,4-dinitrotolueno, ácido nítrico, ácido sulfúrico, ácidos, agentes redutores fortes, agentes oxidantes, álcalis metálicos, aldeídos, alumínio, aminas, amônia, bases fortes, compostos clorídricos, compostos orgânicos nitrogenados, dicromato de sódio, dióxido de nitrogênio, halogenetos de não metais, halogênios, hexafluoreto de urânio, metais alcalinos, percloratos, peróxido de hidrogênio, peróxidos orgânicos, prata e

trióxido de cromo.

Produtos perigosos da decomposição:

Não são conhecidos produtos perigosos da decomposição.

11 - INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS





FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: CATALISADOR P/ PRETO FOSCO VINÍLICO 2:1

Toxicidade aguda: Pode ser nocivo se ingerido. Estimativa de Toxicidade Aguda ETAm (oral): 4688,001 mg/kg Informação referente ao: -2-propanol:	da mistura (ETAm)
Estimativa de Toxicidade Aguda ETAm (oral): 4688,001 mg/kg Informação referente ao: -2-propanol:	da mistura (ETAm)
ETAm (oral): 4688,001 mg/kg Informação referente ao: -2-propanol:	da mistura (ETAm)
Informação referente ao: -2-propanol:	
-2-propanol:	
DL ₅₀ (oral, ratos): 3600 mg/kg	
<u>-2-butanol:</u>	
DL ₅₀ (oral, ratos): 2190 mg/kg	
-Alcool diacetona:	
DL ₅₀ (oral, ratos): 3002 mg/kg	
-Phosphoric acid:	
DL ₅₀ (oral, ratos): 2600 mg/kg	~
Corrosão/irritação à Provoca queimadura severa à pe pele: camação.	ele com dor, formação de bolhas e des-
Lesões oculares Provoca lesões oculares graves o graves/irritação ocular:	om queimadura, lacrimejamento e dor.
Sensibilização Não é esperado que o produto prespiratória ou à à pele. pele:	provoque sensibilização respiratória ou
•	apresente mutagenicidade em células
Carcinogenicidade: Não é esperado que o produto a	presente carcinogenicidade.
Toxicidade à Suspeita-se que prejudique a fer reprodução:	
_	ertigem podendo ocasionar tontura e

órgãos-alvo específicos exposição única: náusea. Pode provocar irritação das vias respiratórias podendo oca-

sionar tosse e espirros. Informação referente ao: -Álcool isopropílico:

Em elevadas concentrações pode provocar hipotensão, taquicardia, vasodilatação, tonturas, incoordenação, cefaleia, confusão, estupor e

Toxicidade para órgãos-alvo específicos exposição repetida:

Pode provocar danos ao sistema nervoso central por exposição repetida ou prolongada podendo ocasionar disfunção auditiva, distúrbio visual,

distúrbio do sono, dificuldade de concentração e anorexia.

Perigo por Não é esperado que o produto apresente perigo por aspiração.

aspiração:





FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: CATALISADOR P/ PRETO FOSCO VINÍLICO 2:1

Revisão: 03 Data: 06/07/2018 Página: 11/ 14

12 - INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Efeitos ambientais, comportamento e impactos do produto

Ecotoxicidade: Tóxico para os organismos aquáticos.

Informação referente ao:

-Tolueno:

CE₅₀ (*Ceriodaphnia dubia*, 48h): mg/l mg/L CL₅₀ (*Amphiprion ocellaris*, 96h): mg/l mg/L

-Phosphoric acid:

CEr₅₀ (Desmodesmus subspicatus, 72h): > 100 mg/L

CE₅₀ (*Daphnia magna*, 48h): > 100 mg/L CL₅₀ (*Amphiprion ocellaris*, 96h): 3,25 mg/L NOEC (*Desmodesmus subspicatus*): > 1 mg/L

Persistência e Em função da ausência de dados, espera-se que o produto apresente

degradabilidade: persistência e não seja rapidamente degradado.

Potencial Não é esperado potencial bioacumulativo em organismos aquáticos.

bioacumulativo:

Mobilidade no solo: Não determinada.

Outros efeitos Não são conhecidos outros efeitos ambientais para este produto.

adversos:

13 - CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

Métodos recomendados para destinação final

Produto: O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para

cada produto. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei n°12.305, de 02 de agosto de 2010

(Política Nacional de Resíduos Sólidos).

Restos de produtos: Manter restos do produto em suas embalagens originais e devidamente

fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para

o produto.

Embalagem usada: Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do pro-

duto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte

apropriado conforme estabelecido para o produto.

14 - INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentações nacionais e internacionais

Terrestre: Resolução nº 5232, de 14 de dezembro de 2016 da Agência Nacional de

Transportes Terrestres (ANTT), Aprova as Instruções Complementares ao Regulamento Terrestre do Transporte de Produtos Perigosos, e dá

outras providências.





FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: CATALISADOR P/ PRETO FOSCO VINÍLICO 2:1

Revisão: 03 Data: 06/07/2018 Página: 12/14 Número ONU: 1866 Nome apropriado RESINA SOLUÇÃO para embarque: Classe ou subclasse 3 de risco principal: Classe ou subclasse NA de risco subsidiário: Número de risco: 33 Grupo de II embalagem: Hidroviário: DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras) Normas de Autoridade Marítima (NORMAM) NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior IMO - "International Maritime Organization" (Organização Marítima Internacional) International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code). Número ONU: 1866 Nome apropriado **RESIN SOLUTION** para embarque: 3 Classe ou subclasse de risco principal: Classe ou subclasse NA de risco subsidiário: II Grupo de embalagem: EmS: F-E, S-E Perigo ao meio O produto não é considerado poluente marinho. ambiente: Aéreo: ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil - Resolução nº129 de 8 de dezembro de 2009. RBAC Nº175 - (REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIAÇÃO CIVIL) -TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS EM AERONAVES CIVIS. IS Nº 175-001 - INSTRUÇÃO SUPLEMENTAR - IS ICAO - "International Civil Aviation Organization" (Organização da Aviação Civil Internacional) - Doc 9284-NA/905 IATA - "International Air Transport Association" (Associação Internacional de Transporte Aéreo) Dangerous Goods Regulation (DGR). Número ONU: 1866





FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: CATALISADOR P/ PRETO FOSCO VINÍLICO 2:1

Revisão: 03 Data: 06/07/2018 Página: 13/ 14

Nome apropriado

RESIN SOLUTION

para embarque:

Classe ou subclasse 3 de risco principal:

NA

Classe ou subclasse de risco subsidiário:

de risco subsidiário: Grupo de I

embalagem:

II

15 - INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações Decreto Federal nº 2.657, de 3 de julho de 1998;

específicas para o Norma ABNT-NBR 14725:2014;

produto químico: Portaria nº 229, de 24 de maio de 2011 - Altera a Norma Regulamen-

tadora nº 26.

16 - OUTRAS INFORMAÇÕES

Informações importantes, mas não especificamente descritas às seções anteriores:

Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as condições normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer outra forma de utilização do produto que envolva a sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, são de responsabilidade do usuário. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. No local de trabalho cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus colaboradores quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico.

FISPQ elaborada em Maio de 2018.

Legendas e abreviaturas:

CE₅₀ - Concentração Efetiva 50%

CEr₅₀ - Concentração Efetiva na Reprodução 50%

CL₅₀ - Concentração Letal 50%

DL₅₀ - Dose Letal 50%

LT - Limite de tolerância

NR - Norma Regulamentadora

ONU - Organização das Nações Unidas





FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: CATALISADOR P/ PRETO FOSCO VINÍLICO 2:1

Revisão: 03 Data: 06/07/2018 Página: 14/ 14

Referências bibliográficas:

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) n°15: Atividades e operações insalubres. Brasília, DF. Jun. 1978.

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) n°7: Programa de controle médico de saúde ocupacional. Brasília, DF. Jun. 1978.

Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS). 6. rev. ed. New York: United Nations, 2015.