

**FX PRIMER POLI ESPECIAL**

Produto auxiliar indicado para utilização em flexografia e rotogravura. Indicado para impressão em filmes poliolefinicos. Possui boa fixação e promove adesão da tinta ao substrato com boa transparência e secagem. Recomenda-se utilizar anilox de 140 a 180 (l/cm) e não o aplicar na área de selagem.

**CÓDIGO: 037353-00**

**PROPRIEDADES TÉCNICAS**

**Tipo de Produto**..... Mistura  
**Aspecto**..... Líquido esbranquiçado  
**Viscosidade**..... 20 – 24 segundos (Zahn 2)  
**Não voláteis**..... ≥ 15,0%  
**Gramatura de aplicação**..... 0,5 a 0,8 g/m<sup>2</sup>

**Utilizar somente acetato de etila para o controle de viscosidade.**

**INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO**

Agite o conteúdo se possível com agitador mecânico. Assegure-se que esteja bem homogêneo e nada fique retido no fundo do vasilhame. Acertar a viscosidade da tinta somente após a sua perfeita homogeneização. Durante a impressão, o reservatório, o tinteiro e a lata devem permanecer fechados. Em estoque, manter a embalagem hermeticamente fechada, em local fresco e ventilado.

**RECOMENDAÇÃO DE SEGURANÇA**

Armazenar o produto em ambientes abrigados da luz solar e ventilados.

Produto inflamável. Manter longe de faíscas e fontes de ignição. Não fumar.



## BOLETIM TÉCNICO

FR413 (REV. 01)

Produto que quando aplicado emana vapores que devem ser evitados com o uso correto de EPIs, como máscaras e respiradores.

Evite contato com a pele utilizando luvas, óculos, roupas adequadas, cremes protetores, etc.

Manter longe do contato de crianças e animais.

### **NORMAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS**

ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária): Rege níveis de metais pesados para embalagens de alimentos e que possam ter contato com crianças;

FDA (Food and Drug Administration): Norma Americana que rege alimentos e fármacos quanto a toxicidade;

ABRE (Associação Brasileira de Embalagens): Lista de Exclusão por toxicidade para tintas e solventes de impressão;

EUPIA (European Printing Ink Association): Lista de Exclusão Européia por toxicidade para tintas e solventes de impressão.

### **OBSERVAÇÕES**

As instruções contidas neste boletim são baseadas em nossa experiência e conhecimento técnico, entretanto, alguns fatores independem de nosso controle como fabricante, tais como: tratamento do substrato, aplicação, condições de trabalho, etc.

Em virtude da diversidade de substrato e condições de impressão, esta ficha é enviada para informações propostas e é oferecida sem garantia, pois deve ser confirmada por testes industriais antes dos produtos serem usados.

O uso de thinner diferente ao especificado pode afetar o desempenho do produto.

A Anjo constantemente faz melhoramentos em seus produtos e nos reservamos no direito de alterar o conteúdo desse boletim técnico sem aviso prévio. A Anjo

**ANJO TINTAS**

UNIDADE IV – IMPRESSÃO

Rod. SC 108, s/n - Km 336 - B. São Simão - Morro da Fumaça - SC - CEP: 88830-000

Fones: (48)3461-8000 Fax: (48) 3461-8001

[www.anjo.com.br](http://www.anjo.com.br)



## BOLETIM TÉCNICO

FR413 (REV. 01)

não se responsabiliza pela utilização inadequada do produto.

**Validade** 6 meses

### **Embalagem**

Balde metálico.....17Kg

Tambor.....170Kg

**Revisão** 28/07/2020

**ANJO TINTAS**

UNIDADE IV – IMPRESSÃO

Rod. SC 108, s/n - Km 336 - B. São Simão - Morro da Fumaça - SC - CEP: 88830-000

Fones: (48)3461-8000 Fax: (48) 3461-8001

[www.anjo.com.br](http://www.anjo.com.br)