

BATE DE PEDRA (BASE SOLVENTE)**RECOMENDAÇÕES DE USO**

Indicado para proteger as partes do automóvel sujeitas a batidas de pedra e constante impregnação de graxa e resíduos de asfalto tais como: partes internas e externas dos para-lamas, saias dianteiras e traseiras. Elimina ruídos quando aplicado nas partes internas de laterais, porta-malas, chassis e assoalhos.

Este produto recebe qualquer tipo de acabamento automotivo sobre ele, sem que estes acabamentos sofram distorções em suas tonalidades.

Possui uma secagem rápida. Seu efeito texturizado proporciona uma alta resistência a impactos e se torna um antirruído eficiente.

Composição Química

Resina acrílica, hidrocarbonetos aromáticos, aditivos e pigmentos.

DADOS PARA APLICAÇÃO**Catálise e/ou Diluição**

O emborrachamento é pronto para uso. Para aplicações especiais, pode-se diluir até 20% com o thinner 2900 para se buscar o efeito desejado

Aplicação

Aplicar 2 passadas com intervalo de 5-10 min entre as demãos. Aplicar com pistola própria para emborrachamento, com uma pressão de ar de 40 lb/pol² à uma distância de 15 a 20 cm do substrato,

Rendimento

varia conforme aplicação

SECAGEM

A secagem ao toque é de 30 minutos. A secagem ao manuseio é de 3 horas. A secagem final é entre 12 horas. Em estufa a 60°C, a secagem é de 30 a 40 minutos.

DICA:

Para se ter uma textura mais grossa, utilizar uma pressão de ar mais baixa e aumentar a distância da peça.

Caso necessite um textura diferenciada, pode-se diluir com thinner 2900 até o efeito desejado.

PREPARO DE SUPERFÍCIE

Lixar ou utilizar a escova de aço para eliminar ferrugem e partículas soltas. Utilizar a solução Desengraxante Anjo para limpar gorduras, óleos, graxas e resíduos em geral.

RECOMENDAÇÃO DE SEGURANÇA

- Armazenar o produto em ambientes abrigados, ventilados e com temperatura máxima de 40°C.
- Produto quando aplicado emana vapores que devem ser evitados com o uso correto de EPI's, como máscaras, e respiradores, mantendo uma boa ventilação durante a aplicação.
- Evite contato com a pele utilizando luvas, óculos, roupas adequadas, cremes protetores etc.
- Manter longe do contato de crianças e animais.

OBSERVAÇÕES

O rendimento prático deste produto é variável de acordo com espessura aplicada, método e técnica de aplicação, tipo e rugosidade do substrato e condições ambientais, etc.

As instruções contidas neste boletim são baseadas em nossa experiência e conhecimento técnico, entretanto, alguns fatores independem de nosso controle como fabricante, tais como: preparo de superfície, aplicação, condições de trabalho, etc.

Não assumimos qualquer responsabilidade quanto a danos materiais e pessoais causados pelo mau uso das informações contidas neste boletim e dos produtos mencionados.

Este boletim está sujeito a alterações, sem aviso prévio.