BOLETIM TÉCNICO

RENOVADOR DE PLÁSTICOS EXTERNO - PLASTIC RESTORE

RECOMENDAÇÕES DE USO

O O Renovador de Plásticos Externo renova e promove brilho em plásticos externos de veículos (retrovisores, para choques e frisos). Apresenta proteção UV e não sai com água. É indicado para ser utilizado em oficinas de repintura automotiva já que não contém silicones. Apresenta um alto rendimento, podendo variar de acordo com o modelo do carro e estado de conservação dos plásticos. Tem durabilidade média de até 30 dias. Não é recomendado para uso em plásticos internos.

Composição Química	Óleo de soja refinado, Parafina, Carnaúba, Fragrância e Corante.

INSTRUÇÕES DE USO

Aplicação	Produto pronto uso. Aplicar somente na área externa. Verificar se a superfície está limpa e seca; Com auxílio de uma esponja, aplique uma pequena quantidade do produto; Realize movimentos circulares e uniformes até a total cobertura da peça; Remova, se necessário, o excesso de produto com um pano de microfibra (limpo/seco).

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.
Data Revisão: 08/05/2024

Outras instruções	Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e a pele. Cuidado! Perigosa sua ingestão. Em caso de contato com os olhos e a pele lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicação ou médico levando o rótulo do produto. Nunca dar nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Em caso de inalação ou aspiração, remova o paciente para local arejado e consulte imediatamente o centro intoxicação ou médico levando o rótulo do produto. Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilizar a embalagem vazia para outros fins. Mantenha longe do fogo e de superfícies aquecidas. Mantenha o produto hermeticamente fechado em lugar bem ventilado.

RECOMENDAÇÃO DE SEGURANÇA

- Armazenar o produto em ambientes abrigados, ventilados e com temperatura máxima de 40°C.
- Produto quando aplicado emana vapores que devem ser evitados com o uso correto de EPI's, como máscaras, e respiradores, mantendo uma boa ventilação durante a aplicação.
- Evite contato com a pele utilizando luvas, óculos, roupas adequadas, cremes protetores etc.
- Manter longe do contato de crianças e animais.

OBSERVAÇÕES

O rendimento prático deste produto é variável de acordo com espessura aplicada, método e técnica de aplicação, tipo e rugosidade do substrato e condições ambientais etc.

As instruções contidas neste boletim são baseadas em nossa experiência e conhecimento técnico, entretanto, alguns fatores independem de nosso controle como fabricante, tais como: preparo de superfície, aplicação, condições de trabalho etc.

Não assumimos qualquer responsabilidade quanto a danos materiais e pessoais causados pelo mau uso das informações contidas neste boletim e dos produtos mencionados.

Este boletim está sujeito a alterações, sem aviso prévio.