BOLETIM TÉCNICO

VERNIZ MOTOR – FULL MOTOR

RECOMENDAÇÕES DE USO

O Verniz de Motor protege, promove brilho e renova todas as superfícies do cofre do motor, incluindo partes plásticas, áreas pintadas e borrachas. Pode ser utilizado também em chassis e caixas de rodas, proporcionando os mesmos benefícios de sua aplicação no motor. O produto forma uma camada protetora em toda superfície onde foi aplicado. O produto também pode ser aplicado em motos, caminhões e embarcações. O produto tem uma longa durabilidade dando proteção ao motor. Evita oxidação e é resistente a altas temperaturas.

Composição Química	Silicones, Resinas e Veículo.

INSTRUÇÕES DE USO

Aplicação	Produto pronto para uso; Agite bem o produto antes de usar; Certifique-se que o motor esteja frio e a superfície esteja limpa e seca; Aplique uma pequena quantidade de produto até a total cobertura da peça; Aguarde secar por alguns minutos; Para um acabamento mais fosco, remova o excesso com pano de microfibra (limpo/seco);

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.
Data Revisão: 08/05/2024

Outras instruções	Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e a pele. Cuidado! Perigosa sua ingestão. Em caso de contato com os olhos e a pele lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicação ou médico levando o rótulo do produto. Nunca dar nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Em caso de inalação ou aspiração, remova o paciente para local arejado e consulte imediatamente o centro intoxicação ou médico levando o rótulo do produto. Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilizar a embalagem vazia para outros fins. Mantenha longe do fogo e de superfícies aquecidas. Mantenha o produto hermeticamente fechado em lugar bem ventilado.

RECOMENDAÇÃO DE SEGURANÇA

- Armazenar o produto em ambientes abrigados, ventilados e com temperatura máxima de 40°C.
- Produto quando aplicado emana vapores que devem ser evitados com o uso correto de EPI's, como máscaras, e respiradores, mantendo uma boa ventilação durante a aplicação.
- Evite contato com a pele utilizando luvas, óculos, roupas adequadas, cremes protetores etc.
- Manter longe do contato de crianças e animais.

OBSERVAÇÕES

O rendimento prático deste produto é variável de acordo com espessura aplicada, método e técnica de aplicação, tipo e rugosidade do substrato e condições ambientais etc.

As instruções contidas neste boletim são baseadas em nossa experiência e conhecimento técnico, entretanto, alguns fatores independem de nosso controle como fabricante, tais como: preparo de superfície, aplicação, condições de trabalho etc.

Não assumimos qualquer responsabilidade quanto a danos materiais e pessoais causados pelo mau uso das informações contidas neste boletim e dos produtos mencionados.

Este boletim está sujeito a alterações, sem aviso prévio.