

CATALISADOR PARA MASSA POLIÉSTER - CINZA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Indicado para a secagem dos produtos Anjo:

Massa Poliéster Octano FV
 Massa Poliéster Octano FX
 Massa Poliéster Revolution
 Massa Poliéster Revolution GT5000
 Massa Poliéster da Tropa
 Cola Plástica Universal
 Cola Plástica Universal Super Light



O catalisador corresponde ao Componente B da mistura.

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Peróxido de Benzoíla.

EMBALAGENS DE FORNECIMENTO

Disponível nas embalagens de 9g, 14g e 30g.

VALIDADE

12 meses.



CATÁLISE E/OU DILUIÇÃO

Consultar boletim técnico do produto no qual será utilizado.



PREPARO DA SUPERFÍCIE

Consultar boletim técnico do produto no qual será utilizado.



APLICAÇÃO

Consultar boletim técnico do produto no qual será utilizado.



SECAGEM A 25°C

Consultar boletim técnico do produto no qual será utilizado.



LIXAMENTO

Consultar boletim técnico do produto no qual será utilizado.

RECOMENDAÇÃO DE SEGURANÇA

Armazenar o produto em ambientes abrigados, ventilados e com temperatura máxima de 40°C.

Produto quando aplicado emana vapores que devem ser evitados com o uso correto de EPIs, como máscaras e respiradores, mantendo uma boa ventilação durante a aplicação. Evitar contato com a pele utilizando luvas, óculos, roupas adequadas, cremes protetores etc.

Manter longe do contato de crianças e animais.

OBSERVAÇÕES

Para proporcionar e assegurar a qualidade dos produtos é fundamental utilizar o sistema de pintura completo Anjo, seguindo as instruções contidas na embalagem ou no boletim técnico de cada produto.

Não aplicar com umidade superior a 80%.

Não guardar o produto catalisado e diluído.

Limpar o equipamento imediatamente após o uso.

Efetuar a purga da linha de ar para eliminar umidade e resíduos.

O rendimento do produto depende do tipo de superfície e do sistema de pintura a ser realizado, da espessura aplicada, método e técnica de aplicação, tipo e rugosidade do substrato e condições ambientais etc.

As instruções contidas neste boletim são baseadas em nossa experiência e conhecimento técnico, entretanto, alguns fatores independem de nosso controle como fabricante, tais como: preparo de superfície, aplicação, condições de trabalho etc.

Este Boletim Técnico está sujeito a alterações, sem aviso prévio.

**OUTRAS
INFORMAÇÕES**

A Ficha de Dados de Segurança deste produto químico perigoso pode ser obtida por meio do site: www.anjo.com.br TELEFONE DE EMERGÊNCIA: (CIATox/SC) Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Santa Catarina 0800 643 5252 ou (48) 3461-8000 ou (48) 3461-8049. Consulte o Boletim Técnico deste produto em nosso site: www.anjo.com.br ou através do SAC.

**INDÚSTRIA
BRASILEIRA
www.anjo.com.br**

Fabricado por **ANJO QUÍMICA DO BRASIL LTDA.** AC Rio Maina, 1165 - Vila Macarini Criciúma - SC - 88818-800 Tel +55 48 3461-8000. CNPJ 02.921.346/0001-58 Insc. Est. 253.852.110 Químico Responsável: Elton da Silva CRQ/SC 13302643 - 13ª Região.

