

# **BOLETIM TÉCNICO**

#### **CATALISADOR PARA VERNIZ DA TROPA PU HS 2.1**

# **RECOMENDAÇÕES DE USO**

Indicado para a secagem e cura do Verniz da Tropa PU HS 2.1.

**Atenção:** Este produto possui alta absorção de umidade. Abra apenas no momento da aplicação e feche imediatamente após o uso.

Embalagens disponíveis	Disponível nas embalagens de 450 mL e 834 mL.

## DADOS PARA APLICAÇÃO

Preparo da superfície	Consultar Boletim Técnico do Verniz da Tropa PU HS 2.1.
Catálise e Diluição	Consultar Boletim Técnico do Verniz da Tropa PU HS 2.1.
Aplicação	Consultar Boletim Técnico do Verniz da Tropa PU HS 2.1.
Secagem	Consultar Boletim Técnico do Verniz da Tropa PU HS 2.1.
Lixamento	Consultar Boletim Técnico do Verniz da Tropa PU HS 2.1.

#### RECOMENDAÇÃO DE SEGURANÇA

Armazenar o produto em ambientes abrigados, ventilados e com temperatura máxima de 40°C. - Produto inflamável, manter longe de faíscas, fontes de ignição, não fumar no local de aplicação. - Produto quando aplicado emana vapores que devem ser evitados com o uso correto de EPI's, como máscaras, e respiradores, mantendo uma boa ventilação durante a aplicação. - Evite contato com a pele utilizando luvas, óculos, roupas adequadas, cremes protetores etc. - Manter longe do contato de crianças e animais.

## **OBSERVAÇÕES**

O rendimento prático deste produto é variável de acordo com método e técnica de aplicação, tipo e rugosidade do substrato e condições ambientais etc.

As instruções contidas neste boletim são baseadas em nossa experiência e conhecimento técnico, entretanto, alguns fatores independem de nosso controle como fabricante, tais como: preparo de superfície, aplicação, condições de trabalho etc.

Não assumimos qualquer responsabilidade quanto a danos materiais e pessoais causados pelo mau uso das informações contidas neste boletim e dos produtos mencionados.

Este boletim está sujeito a alterações, sem aviso prévio.