

CATALISADOR PARA VERNIZ DA TROPA PU HS 2.1**DESCRIÇÃO
DO PRODUTO**

Indicado para a secagem e cura do CATALISADOR PARA VERNIZ DA TROPA PU HS 2.1.

Atenção: Este produto possui alta absorção de umidade. Abra apenas no momento da aplicação e feche imediatamente após o uso.

O catalisador corresponde ao Componente B da mistura.

**COMPOSIÇÃO
BÁSICA**

Isocianatos alifáticos e solventes.

**EMBALAGENS DE
FORNECIMENTO**

Disponível nas embalagens de 450 mL e 834 mL.

VALIDADE

18 meses.

**CATÁLISE
E/OU
DILUIÇÃO**

Consultar boletim técnico do produto no qual será utilizado.

**PREPARO DA
SUPERFÍCIE**

Consultar boletim técnico do produto no qual será utilizado.

**APLICAÇÃO**

Consultar boletim técnico do produto no qual será utilizado.

**SECAGEM
A 25°C**

Consultar boletim técnico do produto no qual será utilizado.

**LIXAMENTO**

Consultar boletim técnico do produto no qual será utilizado.

**RECOMENDAÇÃO
DE SEGURANÇA**

Armazenar o produto em ambientes abrigados, ventilados e com temperatura máxima de 40°C.

Produto quando aplicado emana vapores que devem ser evitados com o uso correto de EPIs, como máscaras e respiradores, mantendo uma boa ventilação durante a aplicação. Evitar contato com a pele utilizando luvas, óculos, roupas adequadas, cremes protetores etc.

Manter longe do contato de crianças e animais.

OBSERVAÇÕES

Para proporcionar e assegurar a qualidade dos produtos é fundamental utilizar o sistema de pintura completo Anjo, seguindo as instruções contidas na embalagem ou no boletim técnico de cada produto.

Não aplicar com umidade superior a 80%.

Não guardar o produto catalisado e diluído.

Limpar o equipamento imediatamente após o uso.

Efetuar a purga da linha de ar para eliminar umidade e resíduos.

O rendimento do produto depende do tipo de superfície e do sistema de pintura a ser realizado, da espessura aplicada, método e técnica de aplicação, tipo e rugosidade do substrato e condições ambientais etc.

As instruções contidas neste boletim são baseadas em nossa experiência e conhecimento técnico, entretanto, alguns fatores independem de nosso controle como fabricante, tais como: preparo de superfície, aplicação, condições de trabalho etc.

Este Boletim Técnico está sujeito a alterações, sem aviso prévio.

**OUTRAS
INFORMAÇÕES**

A Ficha de Dados de Segurança deste produto químico perigoso pode ser obtida por meio do site: www.anjo.com.br TELEFONE DE EMERGÊNCIA: (CIATox/SC) Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Santa Catarina 0800 643 5252 ou (48) 3461-8000 ou (48) 3461-8049. Consulte o Boletim Técnico deste produto em nosso site: www.anjo.com.br ou através do SAC.

**INDÚSTRIA
BRASILEIRA
www.anjo.com.br**

Fabricado por **ANJO QUÍMICA DO BRASIL LTDA.** AC Rio Maina, 1165 - Vila Macarini Criciúma - SC - 88818-800 Tel +55 48 3461-8000. CNPJ 02.921.346/0001-58 Insc. Est. 253.852.110 Químico Responsável: Elton da Silva CRQ/SC 13302643 - 13ª Região.

