

MASCARAMENTO AUTOMOTIVO

RECOMENDAÇÕES DE USO

Utilizado para o isolamento de grandes áreas, inclusive cabines de pintura. Pode ser aplicado em: automóveis (vidros, painel, para-choques, calotas, maçanetas). Dispensa o uso de isolamento com papéis diminuindo a perda de tempo. Protege o veículo de névoas ou poeiras provocadas por sprays gerados por aplicações de tintas e primers. Não é recomendado a utilização de tintas à base de água sobre este produto.

Composição Química

Água, álcool, aditivos e corantes.

DADOS PARA APLICAÇÃO

Catálise e/ou Diluição

O Mascaramento Automotivo vem pronto para uso. Para melhor isolamento não se deve diluir o produto.

Aplicação

Antes de retirar a quantidade desejada para aplicação, deve-se homogeneizar o produto. Aplicar com rolo, pincel ou pistola com pressão de 40 a 50 lb/pol². O produto deve ser aplicado em uma única demão grossa ou em 2 demãos finas com intervalo entre demão de 5 a 10 min. Para remover o Mascaramento enxágue a superfície com água e faça a lavagem de maneira usual, utilizando sabão neutro com o auxílio de luvas.

Não aplicar em superfícies pintadas há menos de 10 dias. No caso de Esmaltes Sintéticos, não recomendamos aplicação.

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

PREPARO DE SUPERFÍCIE

A superfície a ser aplicada deve estar seca e limpa (isenta de gorduras e sujeiras).

RECOMENDAÇÃO DE SEGURANÇA

- Armazenar o produto em ambientes abrigados, ventilados e com temperatura máxima de 40°C.
- Produto inflamável, manter longe de faíscas, fontes de ignição, não fumar no local de aplicação.
- Produto quando aplicado emana vapores que devem ser evitados com o uso correto de EPI's, como máscaras, e respiradores, mantendo uma boa ventilação durante a aplicação.
- Evite contato com a pele utilizando luvas, óculos, roupas adequadas, cremes protetores etc.
- Manter longe do contato de crianças e animais.

OBSERVAÇÕES

O rendimento prático deste produto é variável de acordo com espessura aplicada, método e técnica de aplicação, tipo e rugosidade do substrato e condições ambientais, etc.

As instruções contidas neste boletim são baseadas em nossa experiência e conhecimento técnico, entretanto, alguns fatores independem de nosso controle como fabricante, tais como: preparo de superfície, aplicação, condições de trabalho, etc.

Não assumimos qualquer responsabilidade quanto a danos materiais e pessoais causados pelo mau uso das informações contidas neste boletim e dos produtos mencionados.

Este boletim está sujeito a alterações, sem aviso prévio.