

MASSA RÁPIDA PLUS

RECOMENDAÇÕES DE USO

Indicada para uso em repintura automotiva para corrigir riscos de lixa da Cola Plástica Série Especial Branca e Cinza , Cola Plástica Universal e Cola Universal Super Light. De fácil aplicação, não enrola entre demãos, possui secagem rápida e fácil lixamento. Disponível na cor cinza.

| | |
|---------------------------|--|
| Composição Química | Resinas alquídicas, cargas minerais, nitrocelulose, aditivos, pigmentos inorgânicos e orgânicos, solventes oxigenados e hidrocarbonetos. |
|---------------------------|--|

DADOS PARA APLICAÇÃO

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Catálise e/ou Diluição | A Massa Rápida vem pronta para uso. |
|-------------------------------|-------------------------------------|

| | |
|------------------|--|
| Aplicação | Aplicar com espátula de aço ou plástico, em camadas finas com intervalos de 1 a 3 minutos entre demãos. A Massa Rápida Plus não pode ser aplicada na chapa nua porque não tem aderência. Não deve ser aplicada em camadas grossas. |
|------------------|--|

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| Rendimento | Pode variar conforme aplicação |
|-------------------|--------------------------------|

SECAGEM

O tempo de secagem ao ar para lixamento é de 2 horas. Lixar co lixa d'água 240-400.

PREPARO DE SUPERFÍCIE

Com a Cola Plástica já aplicada, lixada e limpa aplicar a Massa Rápida Plus. Em caso de áreas onde a chapa está exposta, é aconselhável a aplicação de Wash Primer Anjo.

RECOMENDAÇÃO DE SEGURANÇA

- Armazenar o produto em ambientes abrigados, ventilados e com temperatura máxima de 40°C.
- Produto inflamável, manter longe de faíscas, fontes de ignição, não fumar no local de aplicação.
- Produto quando aplicado emana vapores que devem ser evitados com o uso correto de EPI's, como máscaras, e respiradores, mantendo uma boa ventilação durante a aplicação.
- Evite contato com a pele utilizando luvas, óculos, roupas adequadas, cremes protetores etc.
- Manter longe do contato de crianças e animais.

OBSERVAÇÕES

O rendimento prático deste produto é variável de acordo com espessura aplicada, método e técnica de aplicação, tipo e rugosidade do substrato e condições ambientais, etc.

As instruções contidas neste boletim são baseadas em nossa experiência e conhecimento técnico, entretanto, alguns fatores independem de nosso controle como fabricante, tais como: preparo de superfície, aplicação, condições de trabalho, etc.

Não assumimos qualquer responsabilidade quanto a danos materiais e pessoais causados pelo mau uso das informações contidas neste boletim e dos produtos mencionados.

Este boletim está sujeito a alterações, sem aviso prévio.