

VEDA CAPÔ

RECOMENDAÇÕES DE USO

Produto usado para vedação de acabamentos em carrocerias de automóveis e caminhões. Indicado para reforço interno de capô, soleiras, assoalhos, para-lamas, compartimentos de faróis e lugares onde exija uma certa flexibilidade. Pode ser aplicado em cima de chapas nuas, em cima de primers e pinturas antigas.

Composição Química

Poliol de ácidos graxos, aditivos e cargas minerais.

DADOS PARA APLICAÇÃO

Catálise e/ou Diluição

100 partes em peso do Veda Capô
15 partes em peso do Catalisador para Veda Capô

Aplicação

Homogeneizar o Veda Capô e o Catalisador até formar uma massa uniforme. Aplicar sobre a superfície desejada com auxílio de espátula ou pincel. O produto deverá ser utilizado em no máximo 60 minutos após a mistura.

Rendimento

Pode variar conforme o tipo de aplicação

SECAGEM

A secagem final é de 24 horas.

PREPARO DE SUPERFÍCIE

É necessário que seja feita uma boa limpeza com solução desengraxante na superfície a ser aplicada. Colocar uma fita adesiva em volta do local onde será feita a aplicação para um melhor acabamento.

RECOMENDAÇÃO DE SEGURANÇA

- Armazenar o produto em ambientes abrigados, ventilados e com temperatura máxima de 40°C.
- Produto inflamável, manter longe de faíscas, fontes de ignição, não fumar no local de aplicação.
- Produto quando aplicado emana vapores que devem ser evitados com o uso correto de EPI's, como máscaras, e respiradores, mantendo uma boa ventilação durante a aplicação.
- Evite contato com a pele utilizando luvas, óculos, roupas adequadas, cremes protetores etc.
- Manter longe do contato de crianças e animais.

OBSERVAÇÕES

O rendimento prático deste produto é variável de acordo com espessura aplicada, método e técnica de aplicação, tipo e rugosidade do substrato e condições ambientais, etc.

As instruções contidas neste boletim são baseadas em nossa experiência e conhecimento técnico, entretanto, alguns fatores independem de nosso controle como fabricante, tais como: preparo de superfície, aplicação, condições de trabalho, etc.

Não assumimos qualquer responsabilidade quanto a danos materiais e pessoais causados pelo mau uso das informações contidas neste boletim e dos produtos mencionados.

Este boletim está sujeito a alterações, sem aviso prévio.