

Tinta Spray Anjo Uso Geral

Indicado para aplicação em superfícies de madeira, metal, gesso e cerâmica.

PODE SER APLICADO EM:

- Aço, alumínio
- Artesanatos, cercas
- Bicicletas, carrocerias, baús
- Cercas, gradis e banheiros
- Cobre, concreto e ferro
- Geladeiras, latão
- Madeiras, metais e móveis de aço
- Para-choques e rodas

PROPRIEDADES BÁSICAS

Cor	20 cores de linha
Estado Físico	Líquido
Odor	Característico
Viscosidade	20 a 25 cP
Secagem	15 minutos ao toque 1 hora para manuseio 24 horas para cura
Solubilidade	Insolúvel em água
Embalagem	Latas com 400mL/210g (caixa com 06 unidades)

INSTRUÇÕES DE USO

Preparo da superfície e aplicação: O: Mantenha a superfície limpa e seca. Se necessário, lixe e limpe a parte a ser aplicada e retire as impurezas. AGITE BEM A EMBALAGEM ANTES E DURANTE CADA APLICAÇÃO. Faça um pequeno teste do aplicador, pressionando a válvula algumas vezes em qualquer superfície, verificando o formato do jato. Pulverize a uma distância mínima de 15 cm do local, utilizando-se de movimentos uniformes para cobrir a

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

área desejada. Para melhor cobertura, aplique várias demãos com intervalos regulares. Ao final do uso, limpe a válvula virando o tubo para baixo e pressione até que saia apenas gás. Não deve ser aplicado em áreas não ventiladas ou sobre superfícies muito quentes. Não aplicar Verniz Spray em temperaturas abaixo de 18°C ou com elevada umidade relativa do ar. Para evitar escorrimento aplique a 1ª demão bem fina, desta forma, você obterá melhor acabamento nas próximas demãos. Antes de aplicar a tinta em partes plásticas, recomenda-se fazer um teste prévio de compatibilidade. O Verniz Spray não é recomendado sua aplicação em superfícies de vinil, isopor, plástico, acrílico ou tecidos emborrachados. Antes de aplicar a cor Cromado é imprescindível a aplicação prévia de duas demãos da cor Preto Brilhante. Não aplicar Verniz sobre a cor Cromada.

BENEFÍCIOS:

- Alto rendimento e alta aderência
- Cobertura durável e cores vivas
- Válvula de aplicação com jato em leque

Armazenamento: Até 36 meses em local fresco e seco, à sombra, nas embalagens originais e intactas.

Segurança: Antes de usar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Observe os potenciais de riscos e siga todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações e disposições mencionadas na FISPQ e na embalagem.

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.