

Super Massa Tapa Furo

A Massa Tapa Furo é indicada para preenchimento e nivelamento de imperfeições, fissuras, espaços deixados por pregos e parafusos e também fendas de nó de madeira. Produto ultraleve, fácil de aplicar, de secagem rápida, corrige as imperfeições sem rachaduras e retração. Indicado para ambientes externos e internos para qualquer tipo de acabamento base água e base solvente.

PROPRIEDADES BÁSICAS

Aspecto visual	Pasta sólida branca
Sólidos	40,00 – 52,00%
Densidade	0,40 – 0,60 g/cm ³
pH	7,5 – 9,0
Composição	Resina acrílica, cargas minerais especiais, aditivos e água.

APLICAÇÃO

1. Preparar a superfície removendo todo e qualquer resíduo na área onde a Massa Tapa Furo será aplicada;
2. Aplicar com espátula adequada para o trabalho, pressionar levemente contra o orifício e nivelar, evitar deixar espaços vazios;
3. Informações de secagem, diluição, demão e rendimento, consultar abaixo;

Secagem	Secagem completa em 6 horas a 25°C e umidade relativa do ar de 60%. Pode sofrer variações dependendo da espessura da massa utilizada.
Diluição	Produto pronto para uso. Caso a massa já tenha sido aberta ou esteja um pouco ressecada, adicionar uma colher de água e misturar.
Número de demãos	Uma demão
Rendimento	Variável de acordo com rugosidade, preparação da superfície, método de aplicação, tamanho e profundidade da imperfeição a ser preenchida.

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

4. Quando o nivelamento for realizado adequadamente, não é necessário lixar;
5. A Massa Tapa Furo deve ser utilizada somente em fissuras estabilizadas, por não ser elástica;
6. O desempenho depende da preparação, uniformidade da superfície, umidade do ar e temperatura assim como do sistema empregado para aplicação.

MANUSEIO

O produto não apresenta perigo potencial à saúde. Recomenda-se a verificação conforme cada instalação, a necessidade de utilização e Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) ao lidar com qualquer instalação. Para maiores informações consultar a Ficha de Segurança de Produto Químico (FISPQ).

EMBALAGEM

A Massa Tapa Furo é fornecida nas seguintes embalagens:

- Frasco de 90g
- Frasco de 340g

ARMAZENAMENTO

Armazenar em áreas cobertas, frescas, secas e ventiladas. Armazenar na embalagem original e bem fechada para garantir a qualidade. Este produto foi submetido a um rigoroso controle de qualidade e quando armazenado corretamente mantém suas características iniciais.

VALIDADE

A Massa Tapa Furo possui validade de 24 meses a partir da data de fabricação, em local coberto, à sombra, seco e ventilado, desde que a embalagem não tenha sido aberta, danificada por ação química, física ou outros agentes externos.

OBSERVAÇÕES

As instruções contidas neste Boletim Técnico são baseadas em nossa experiência e conhecimento técnico, entretanto, alguns fatores independem de nosso controle como fabricante, tais como: tratamento das superfícies, aplicação, condições de trabalho, etc.

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.