

CATALIZADOR FONDO PU FAST 4.1.1

DESCRIPCIÓN PRODUCTO

Adecuado para secar y curar del FONDO PU FAST 4.1.1.

Atención: Este producto tiene una alta absorción de humedad. Ábrelo solo en el momento de la aplicación y ciérrelo inmediatamente después de su uso.

El catalizador corresponde al Componente B de la mezcla.



COMPOSICIÓN BASIC

Isocianatos alifáticos y diluyentes.

EMBALAJE DE SUMINISTROS

Disponible en embalajes de 225 mL e 900 mL.

VALIDEZ

18 meses.



CATÁLISIS Y DILUCIÓN

Consulta el boletín técnico del producto en el que se va a utilizar.



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Consulta el boletín técnico del producto en el que se va a utilizar.



APLICACIÓN

Consulta el boletín técnico del producto en el que se va a utilizar.



SECADO A 25°C

Consulta el boletín técnico del producto en el que se va a utilizar.



LIJADO

Consulta el boletín técnico del producto en el que se va a utilizar.

RECOMENDACIÓN DE SEGURIDAD

Almacena el producto en ambientes protegidos y ventilados con una temperatura máxima de 40°C.

Cuando se aplica, el producto emite vapores que deben evitarse con el uso correcto de EPI, como mascarillas y respiradores, manteniendo una buena ventilación durante la aplicación.

Evita el contacto con la piel usando guantes, gafas, ropa adecuada, cremas protectoras, etc.

Evita el contacto con niños y animales.

NOTAS

Para proporcionar y garantizar la calidad de los productos, es esencial utilizar el sistema completo de pintura Anjo, siguiendo las instrucciones incluidas en el embalaje o en el boletín técnico de cada producto.

No apliques con una humedad superior al 80%.

No almacenes el producto curado y diluido.

Limpia el equipo inmediatamente después de usarlo.

Purga la línea de aire para eliminar la humedad y los residuos.

El rendimiento del producto depende del tipo de superficie y del sistema de pintura que se va a realizar, el grosor aplicado, el método y técnica de aplicación, el tipo y rugosidad del sustrato y las condiciones ambientales, etc.

Las instrucciones contenidas en este boletín se basan en nuestra experiencia y conocimientos técnicos; sin embargo, algunos factores son independientes de nuestro control como fabricante, como: preparación de la superficie, aplicación, condiciones de trabajo, etc.

Este Boletín Técnico puede cambiar sin previo aviso.

**OTRA
INFORMACIÓN**

La hoja de datos de seguridad de este químico peligroso puede obtenerse a través de la página web: www.anjo.com.br TELÉFONO DE EMERGENCIA: (CIATox/SC) Centro de Información y Asistencia Toxicológica de Santa Catarina 0800 643 5252 o +55 (48) 3461-8000 o +55 (48) 3461-8049. Consulta el Boletín Técnico de este producto en nuestra página web: www.anjo.com.br o a través del SAC.

**INDUSTRIA
BRASILEÑA**

www.anjo.com.br

Fabricado por **ANJO QUÍMICA DO BRASIL LTDA.** AC Rio Maina, 1165 - Vila Macarini Criciúma - SC - 88818-800 Tel +55 (48) 3461-8000. CNPJ 02.921.346/0001-58 Insc. Estimado en 253.852.110 Químico responsable: Elton da Silva CRQ/SC 13302643 - 13ª Región.

Visite



/anjotintas

